

Akrylowa taśma uszczelniająca

BOTACT® **AB 78**

Właściwości i zastosowanie:

BOTACT® AB 78 służy do elastycznego uszczelniania szczelin i spoin ściennych oraz posadzkowych, miejsc przeprowadzania rur itp. Taśma ta Przeznaczona jest do izolacji pomieszczeń mokrych i wilgotnych, tj. łazienek, kabin prysznicowych, toalet, kuchni itp.

Jako podłoże nadają się beton, pełno-spoinowy mur, tynki cementowe i cementowo-wapienne, bloczki z gazobetonu, bloczki budowlane, płyty gipsowo-kartonowe, BOTACT® płyty budowlane, jastrych cementowy i jastrych asfaltowy.

BOTACT® AB 78 nie nadaje się do zastosowania w miejscach stale obciążonych wodą tj. tarasy i balkony. W tych miejscach należy stosować taśmę uszczelniającą BOTACT® SB 78.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nieprzemarznięte i oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich oraz innych luźnych części. Podłoże po naniesieniu warstw uszczelniających może się nieznacznie odkształcać.

Obróbka:

BOTACT® AB 78 rozłożyć w świeżo naniesionej warstwie uszczelniającej. Następnie brzegi taśmy na całej szerokości pokryć materiałem uszczelniającym (np. BOTACT® DF 9 Plus).

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

- bardzo elastyczna
- do wewnątrz
- bardzo dobra przyczepność do folii uszczelniającej
- odporna na silikon

BOTACT[®]

AB 78

Akrylowa taśma uszczelniająca

Baza materiałowa:

tkanina powlekana akrylem

Wartość oporu dyfuzyjnego:

- 452 μ

Szczelność wodna:

do 1,5 bar po 7 dniach

Wytrzymałość na zerwanie:

poprzeczna 4,12 N/mm²
wzdłużna 11,56 N/mm²

Rozciągliwość:

poprzeczna 170 %
wzdłuż 30 %

Wytrzymałość na temperaturę:

od -35 °C do +100 °C

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTACT[®] AB 78.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

Zużycie:

Wg potrzeb.

Opakowania:

Rolka 50 m, szerokość 10 i 12,5 cm

Rolka 10 m, szerokość 10 i 12,5 cm

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.