

Taśma uszczelniająca

Właściwości i zastosowanie:

BOTACT® SB 78 jest elastyczną taśmą uszczelniającą dwustronnie powlekaną włókniną poliestrową i służy do uszczelniania szczelin i spoin dylatacyjnych narożnikowych, przejść instalacyjnych i odpływów posadzkowych

Jako podłoże nadają się beton, pełno-spoinowy mur, tynki cementowe i cementowo - wapienne, bloczki z gazo-betonu, bloczki budowlane, płyty gipsowo - kartonowe, BOTACT® płyta budowlana, jastrych cementowy i jastrych asfaltowy.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wolne od przemarznięć i oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich oraz innych luźnych lub wystających części. Podłoże po naniesieniu warstw uszczelniających może się nieznacznie odkształcać.

Obróbka:

BOTACT® SB 78 zatapia się w świeżo naniesioną warstwę materiału uszczelniającego. Następnie brzegi taśmy na całej szerokości perforacji pokryć materiałem uszczelniającym (BOTACT® MD 28).

BOTACT® SB 78

- bardzo elastyczna
- do wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka wytrzymałość na rozrywanie
- wysoka przyczepność

BOTACT®

SB 78

Taśma uszczelniająca

Baza materiałowa:

TPE (termoplastyczny elastomer)
dwustronnie powleczony włókniną
poliestrową

Kolor:

szary

Rozciągliwość poprzeczna:

przy 25% 1,5 N/mm²
przy 50% 2,0 N/mm²

Odporność na temperaturę:

od -5°C do do +90°C

Grubość:

ok. 0,9 mm

Ciężar materiału:

ok. 40 g/m²

Odporność na wodę pod ciśnieniem:

do ≤ 1,5 bar

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTACT® SB 78.

Przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju uszczelnień, dylatacji i wszelkiego rodzaju prac przy użyciu BOTACT® SB 78 przestrzegać określonych norm i wytycznych.

Kartę bezpieczeństwa otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Zużycie:

Wg potrzeb.

Opakowania:

Rolka 50 m, szerokość 12 cm

Narożniki wewnętrzne, zewnętrzne.

Mankiety uszczelniające:

120 x 120 mm

425 x 425 mm

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.