

HANNO Protecto Plus 75

KARTA TECHNICZNA

Typ materiału: Kombinacja składająca się z papy bitumicznej, tworzywa piankowego o wysokim stopniu pochłaniania oraz folii zabezpieczającej powierzchnię. Samoprzylepna

Cechy: Dzięki kombinacji materiałów tłumi dźwięki materiałowe i powietrzne oraz pochłania dźwięki powietrzne. Cienka (25µm) powłoka chroni przed zabrudzeniem i rozpryskującą się wodą. Materiał jest odporny na działanie benzyny i oleju oraz łatwy do oczyszczenia. Bardzo dobra odporność na starzenie

Zastosowanie: Do wyklejania obudów urządzeń, osłon, kabin itp.

Forma dostawy: Płyty o wymiarze 1000 x 1000 mm, grubości: 12, 22 i 32 mm

Kolor: Antracyt.

Ciężar płyty: Odpowiednio: 2,3 kg, 2,6 kg, 3 kg

Odporność na temperatury: -35° C do + 80° C, krótkotrwale do + 150° C

Klasa palności: Samogasnąca, zgodna z normą DIN 75200

Przechowywanie: W suchym i chłodnym pomieszczeniu, ok. 6 miesięcy

Montaż: Przyklejać do suchego, czystego i odtłuszczonego podłoża. Można lekko dopasować płytę i dociąć ostrym nożem

Wartości współczynników pochłaniania dźwięku

